

CESTA	OPIS CESTE	NASELJE	DULJINA CESTE (m)	ŠIRINA KOLNIKA (m)	ŠIRINA NOGOSTUPA (m)	ŠIRINA PARCELE (m)	OPIS POSTOJEĆEG STANJA CESTE
ŽC 2101	Lepoglava (D74) – Bedenec – Jerovec – Donje Ladanje – N. Ves Petrijanečka – A.G. Grada Varaždina	Horvatsko, od raskrižja sa ŽC 2059 do raskrižja sa NC 3-079	2.729,1	5,5		4,5-16,4	ispucali asfalt, bankine, cestovni jarci
	Lepoglava (D74) – Bedenec – Jerovec – Donje Ladanje – N. Ves Petrijanečka – A.G. Grada Varaždina	Jerovec, od raskrižja sa NC 3-079 do raskrižja sa NC 2-103	1.073,7	5,8	1,5 - 0,5	4,5-16,4	asfalt, zatvoreni sustav odvodnje, nogostup s južne strane, širine 1,5 - 0,5 m, duljine 1073,7 m
	Lepoglava (D74) – Bedenec – Jerovec – Donje Ladanje – N. Ves Petrijanečka – A.G. Grada Varaždina	Jerovec, od raskrižja sa NC 2-103 do početka građevinskog područja	270,0	5,8		4,5-16,4	asfalt, bankine, odvodnja betonskim kanalicama, trustno područje zbog urušavanja rudnika.
	Lepoglava (D74) – Bedenec – Jerovec – Donje Ladanje – N. Ves Petrijanečka – A.G. Grada Varaždina	Jerovec, od istočne granice građevinskog područja do raskrižja sa ŽC 2084	969,3	5,8	1,5 - 1	4,5-16,4	Asfaltirani kolnik, zatvoreni sustav odvodnje, nogostup sa sjeverne strane duljine 969,33, širine 1,5 - 1 m
	Lepoglava (D74) – Bedenec – Jerovec – Donje Ladanje – N. Ves Petrijanečka – A.G. Grada Varaždina	Bedenec, od raskrižja sa ŽC 2084 do gradske granice (sa Žarovnicom)	3.580,8	5,8		4,5-16,4	Asfaltirani kolnik, bankine, cestovni jarci
ŽC 2103	Ivanec:D35-M. Maleza-Ž2085-I. Kukuljevića-Ul. Varaždinska-D35	Ivanec	2.231,5	5,5	1,5	6,5-16,0	Asfaltirani kolnik s rubnjacima, obostrani nogostupi, zatvoreni sustav odvodnje. Izuzetak je dionica Kukuljevićeve ulice od raskrižja sa NC 1-005 do raskrižja sa ŽC 2085, gdje nema nogostupa. Mrežaste pukotine i oštećenja na kolniku od raskrižja sa NC 1-005 do raskrižja sa NC 2-061.
ŽC - 2104	D35 - ul. Jezerski put - Punikve - D 35	Ivanec - Punikve	2.900,0	3-5,5		7,4-12,3	Asfaltirani kolnik, cestovni jarci, bankine. Zatvoreni sustav odvodnje na dionici od raskrižja s D-35 u duljini 600 m.

ŽC - 2105	D35 - Salinovec - Pece-Završje Podbelsko (Ž2050)	Pece - Margečan - Ivanečka Željeznica - Salinovec - Ivanečki Vrhovec	9.149,1	5,5	1,5	13,27 - 6,15	Asfaltirani kolnik, cestovni jarci, bankine. Izgrađen rigol, nogostup i oborinska kanalizacija duljine 530 m, sa sjeverne strane kod škole u Salinovcu.
ŽC - 2106	Ž2105 - Margečan-Seljanec-Bela-Ž2107	Margečan - Seljanec	2.484,1	5,5	1,5	6,3-12,3	Asfaltirani kolnik, cestovni jarci, bankine. Izgrađen rigol, nogostup širine 1,5 m i oborinska kanalizacija duljine 400 m, sa južne strane, od škole do igrališta u Margečanu.
ŽC - 2085	Ž2101 - Ivanec - Prigorec	Jerovec - Ivanec od raskrižja sa ŽC 2101 do raskrižja sa NC 2-026	700,0	5,5		5,4-16,0	Asfaltirani kolnik, cestovni jarci, bankine.
	Ž2101 - Ivanec - Prigorec	Ivanec - Prigorec	3.340,0	5,5	1,5+1,5	5,4-16,0	Od raskrižja sa NC2-026, rubnjaci i zatvoreni sustav odvodnje. Obostrani nogostup širine 1,5 m, kroz ulice V.Nazora, R. Rajtera do južnog ruba građevinskog područja. Izuzetak su lokalana suženja u Ul. R. Rajtera.
	Ž2101 - Ivanec - Prigorec	Ivanec - Prigorec	750,0	5,5		5,4-16,0	Asfaltirani kolnik, cestovni jarci, bankine bez nogostupa, do križanja s LC25118.
ŽC - 2084	Dubravec - Kaniža (D35)	Kaniža - Jerovec	1.437,0	5,0		3,3-14,9	Od raskrižja s DC35 do raskrižja sa ŽC2101 asfaltirani kolnik širine 5,0 m, cestovni jarci, bankine bez nogostupa. Zatvoreni sustav odvodnje na dionici od raskrižja sa ŽC 2101 u duljini od 80 m.
ŽC - 2084	Dubravec - Kaniža (D35)	Jerovec	1.189,0	4,0		3,3-14,9	Od raskrižja sa ŽC2101 do kb. 246 (Jerovec) zatvoreni sustav odvodnje i asfaltna mulda u duljini 375 m. Od raskrižja sa NC 2-097 do kraja građevinskog područja izgrađen sa istočne strane rigol, rubnjak (L=400m) i oborinska kanalizacija. Nogostup nije asfaltiran.
ŽC - 2065	Tužno (Ž2063) - Pece (Ž2105)	Pece - Radovan Lovrečan	3.773,3	5,5	1,5	4,8-14,7	Asfaltirani kolnik, cestovni jarci, bankine bez nogostupa. Rigol, nogostup i oborinska kanalizacija izgrađen sa istočne strane u Lovrečanu od kb. 29 do kb. 113 (L=1200 m). Asfaltirani nogostup sa istočne i južne strane izgrađen je u Radovanu od kb. 1 do kb. 15 (L=300 m). U nastavku do kb. 31 izveden je samo rubnjak (L=290 m).
ŽC - 2064	Ž2063 - Cerje Tužno - Gačice - Gradišće-Ž2105	Cerje Tužno - Gačice	3.925,6	4,5-4,8		13,5 - 3,4	Asfaltirani kolnik, cestovni jarci, bankine bez nogostupa. U Gačicama oštećeni kolnik na dionici klizišta kod kb. 89 (L=200m)

ŽC - 2063	D35 - Tužno - Črešnjevo - Beretinec (Ž2050)	Cerje Tužno	1.692,7	5,5		5,0-11,8	Asfaltirani kolnik, cestovni jarci, bankine bez nogostupa.
ŽC - 2060	Biljevec (Ž2029) - Maruševec - Korenjak - Ribič Breg - Ž2101	Ribič Breg	1.413,7	5,0		7,3-11,2	Asfaltirani kolnik, cestovni jarci, bankine bez nogostupa.
ŽC - 2059	Klenovnik (Ž2243)- Koškovec-D35	Ribič Breg	2.075,7	4,5		7,26 - 5,82	Asfaltirani kolnik, cestovni jarci, bankine.
ŽC - 2261	D35-Vuglovec	Vuglovec	1.300,0	4,5-5,0		4,6-21,5	asfaltirani kolnik sa bankinama. Od rask. sa DC-35 u duljini 507 m kolnik je širine 4,0 m, a u nastavku 3,5m. Izgrađena je oborinska kanalizacija do kb. 42.
LC - 25190	Marof (D35) – Kaniža – L25170	Kaniža	1.007,8	4,0		18,58 - 4,17	Asfalt, bankine. Zatvoreni sustav odvodnje na dionicama od kb. 3 do kb. 8a, od kb. 8f do kb. 26 i od kb. 20 do kb. 29 (ukupne duljine 620m).
LC - 25172	Klenovnik (Ž 2243)-Šambar-D.Jerovec (Ž 2101)	Jerovec	1.753,6	3,5			Asfaltirani kolnik, cestovni jarci za odvodnju. Zatvoreni sustav odvodnje na dionici od raskrižja sa ŽC 2101 u duljini 140 m.
LC - 25170	Kaniža (D-35)-Lančić-Ivanec:Ul. Žrtava hrvatskih domovinskih ratova-Ž 2103	Kaniža - Lančić - Ivanec	2.811,7	4,0-5,0	1,5	13,65 - 3,00	Asfaltirani kolnik širine 5 m, nogostup sa sjeverne strane ceste od križanja s ulicom Mirka Maleza (ŽC2103) duljine 1610 m. U nastavku je kolnik širine 4,0 m. Zatvoreni sustav odvodnje na dion. od raskrižja s ŽC2103 duljine 1600m, od kb. 26a do kb. 20a (L= 200 m) i od raskrižja s D-35 u duljini 480 m.
LC - 25124	Radovan(Ž2065)-Škriljevec-Ledinec-Završje Podbelsko-Ž2105	Radovan Škriljevec	4.406,4	3,5		9,50 - 4,30	Asfaltirani kolnik, bankine, cestovni jarci.
LC - 25119	Željeznica Ž2105 – Suha Željeznica	Ivanečka Željeznica	2.039,4	3,0		5,44 - 2,50	Asfaltirani kolnik, bankine, cestovni jarci
LC - 25047	Želj. kolodvor Cerje Tužno - Ž2063	Cerje Tužno (do želj. postaje)	213,2	4,5			Asfaltirani kolnik, bankine, cestovni jarci, nema parcele
LC - 25118	Ž2085-Prigorec-Ivanečka Željeznica-L25119	Ivanečka Željeznica Prigorec	6.405,3	3,0		24,88 - 3,41	Asfaltirani kolnik, bankine, cestovni jarci

LC - 25117	Punikve (Ž2104) – Vitešinec - Ivanec - Ž2085	Vitešinec Punikve -	2.642,0	3,0		10,00 - 2,91	Asfaltirani kolnik, bankine, cestovni jarci
LC - 25115	Ivanečki Vrhovec (D35) - Salinovec - Ž2105	Ivanečki Vrhovec - Salinovec	3.328,6	3,5		9,34 - 3,83	Asfaltirani kolnik, bankine, cestovni jarci
LC - 25114	Gačice (Ž2064) - Osečka - Jenčini - Ž2105	Gačice - Osečka	4.193,0	3,0		9,33 - 2,70	Asfaltirani kolnik, bankine, cestovni jarci
LC - 25113	Stažnjevec (L25112) - Gačice - (Ž2064)	Gačice - Stažnjevec	3.538,8	3,5		12,58 - 2,81	Asfaltirani kolnik, bankine, cestovni jarci
LC - 25112	Stažnjevec (D35) - Ž2105	Stažnjevec Ivanečka Željeznica	3.206,2	3,5		16,86 - 3,19	Asfaltirani kolnik, bankine, cestovni jarci
LC - 25111	Prigorec (Ž2085) – Ivančica	Prigorec Ivančica -	7.577,0	3,0		9,60-3,86	Asfaltirani kolnik širine 3,00 m, u duljini 300 m, u nastavku makadam, širine 3,50 m, u duljini 7277 m
LC - 25196	L25113 – Đuraseki - L25112	Stažnjevec	1.100,0	2,5		2,0-6,0	asfaltirani kolnik širine 2,5 m sa bankinama u duljini 600 m
LC - 25197	Vitešinec (L25117) - Prigorec (L25118)	Vitešinec Prigorec -	1.162,5	2,0		2,6-14,2	makadam

96.275,7